


Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ,
МАУ ДО «Центр дополнительного образования города Владикавказа»,
научно-исследовательское творческое объединение детей «ГЕЛИОС-21»





СОЗДАНИЕ ПЕРВОГО В МИРЕ ТРАНЗИСТОРА

Автор: педагог дополнительного образования
Грибанов Василий Петрович

2021 год

Аппаратура 40-х годов использовала для усиления, преобразования и коммутации сигналов два основных элемента: электронную лампу и электро-механическое реле. Они были громоздки, потребляли много энергии, медленно срабатывали и не отличались высокой надёжностью.



**Транзистор
и электронная лампа.**


Аппаратура, выполненная на лампах и электромеханических реле.



В послевоенные годы в Bell Telephone Laboratories (г. Мюррей, штат Нью-Джерси, США) начинают форсировать работы в области глобальной связи.



Первый действующий транзистор (биполярный) создали американские физики Уильям Шокли, Джон Бардин и Уолтер Браттейн, работающие в лабораториях Bell Labs, **16 декабря 1947 года.**



Первый в мире точечный биполярный транзистор Бардина-Браттейна.

6 DATE Dec 19 1947

CASE No 39139-7

Two points on surface of this
unit less than $\frac{1}{10}$ apart


1 wire $100 + 10^6$ ohms

2 point $100 + 2 \times 10^6$ ohms

very little sensitivity

Dec 24 1947

using the Ge surface (see
top of page 197 H.B. 18194 and
the gold contacts according to
B.A. 240026 the following circuit
was set up



with $V_g \sim 3$ volts $V_p = 90$ volts
 $I_g \sim 4 \times 10^{-4}$ amps $I_p \sim 4.5 \times 10^{-4}$ amps
the above being D.C. values

Эксперименты Браттейна в ноябре — декабре 1947 года.

Дата эксперимента	Полупроводник	Диэлектрик	Усиление			Частотный диапазон	Напряжение смещения		Примечания
			По напряжению	По току	По мощности		На «стоке» («коллекторе»)	На «затворе» («эмиттере»)	
21 ноября	Поликристаллический кремний р-типа	<u>Дистиллированная вода</u>	Нет	Да	Да	<10 Гц	Положительное	Положительное	«Электролитический полевой транзистор», патент США 2 524 034
8 декабря	Поликристаллический германий n-типа	Электролит	Да	Нет	Да	<10 Гц	Отрицательное	Отрицательное	
10 декабря	Поликристаллический германий n-типа с приповерхностным слоем р-типа		Да	Да	Да	<10 Гц	Отрицательное	Отрицательное	
15 декабря		Оксидная плёнка	Да	Нет	Нет	10 Гц — 10 кГц	Положительное	Отрицательное	
16 декабря		Да	Да	2 дБ	1 кГц	Положительное	Отрицательное	Изобретение точечного транзистора. Патент США 2 524 035	
23 декабря		Нет	24 дБ на 1 кГц 20 дБ на 10 МГц	Да	2 дБ				До 15 МГц

Инженер-электронщик **Джон Пирс** предложил назвать параметр нового устройства: «крутизна характеристики твердотельного усилителя» – «transresistance», а сам усилитель — **ТРАНЗИСТОР**.



Американский инженер-электронщик Джон Робинсон Пирс.

23 декабря 1947 года в штаб-квартире Bell Telephone Laboratories (г. Нью-Йорк) состоялось официальное представление изобретения и именно эта дата считается **Днём изобретения транзистора.**



На снимке, слева направо: Уильям Шокли, Джон Бардин (сидит), Уолтер Бреттейн.

В **1956 году** американским физикам Уильяму Шокли, Джону Бардину и Уолтеру Браттейну была присуждена **Нобелевская премия по физике** «За исследования в области полупроводников и открытие транзистора».



Лауреаты Нобелевской премии по физике за 1956 год, слева направо:
Уильям Шокли, Джон Бардин, Уолтер Браттейн.



Современный макет точечного транзистора Бардина и Браттейна.

30 июня 1948-го, в Нью-Йорке, в штаб-квартире Bell Telephone Laboratories, после улаживания патентных формальностей, прошла открытая для широкой публики презентация транзистора. К удивлению всех присутствующих, военные эксперты из Пентагона не заинтересовались транзистором.

The New York Times

«Вчера Bell Telephone Laboratories впервые продемонстрировала изобретённый ею прибор под названием «транзистор», который в ряде случаев можно использовать в области радиотехники вместо электронных ламп. Прибор был применён в схеме радиоприёмника, не содержащего обычных ламп, а также в телефонной системе и телевизионном устройстве. Во всех случаях прибор работал в качестве усилителя, хотя фирма заявляет, что он может применяться и как генератор, способный создавать и передавать радиоволны. Транзистор, имеющий форму маленького металлического цилиндра длиной около 13 миллиметров, совсем не похож на обычные лампы, в нём нет ни полости, из которой откачан воздух, ни сетки, ни анода, ни стеклянного корпуса. Транзистор включается практически мгновенно, не требуя разогрева, поскольку в нём отсутствует нить накала. Рабочими элементами прибора являются лишь две тонкие проволоочки, подведённые к куску полупроводника величиной с булавочную головку, припаянному к металлическому основанию. Полупроводник усиливает ток, подводимый к нему по одной проволочке, а другая отводит усиленный ток».

The New York Times, 1 июля 1948 г.

NOW AVAILABLE!

PNP GERMANIUM JUNCTION



TRANSISTORS



AVERAGE CHARACTERISTICS AT 25°C

Model	DC Current Gain	AC Current Gain	Power Dissipation	Frequency Response
2N101	100	100	100 mW	100 kHz
2N102	100	100	100 mW	100 kHz
2N103	100	100	100 mW	100 kHz

For the first time in history, Germanium Junction Transistors are commercially available. Raytheon Junction Transistors, types 2N101 and 2N102 are now available for your experimental and development use.

Here's another first for Raytheon! Look for the development and production of Electronic Tubes and Germanium Products, Raytheon now leads the way in production of this important new electronic development.

For price and delivery information of Raytheon Germanium Junction Transistors, write, phone or visit your Raytheon Tube Distributor.



RAYTHEON MANUFACTURING CO.
Riverside, California

February, 1953
Copyright © 1953 Raytheon

Circle 4 on Reader Service Card
RAYTHEON MANUFACTURING CO. 1000
RAYTHEON MANUFACTURING CO. 1000

В Bell Telephone Laboratories не ожидали такого развития событий. Военных заказов с их щедрым финансированием не предвиделось даже в отдалённой перспективе.

Срочно принимается решение о продаже всем желающим лицензий на транзистор. Сумма сделки – \$25 тыс.

Организовывается учебный центр, проводятся семинары для специалистов. Результаты не заставляют себя ждать.

Через несколько лет новое устройство стало незаменимым компонентом в системе управления боевыми ракетами, но именно в тот день близорукость военных спасла транзистор от грифа «совершенно секретно».

Серийное производство транзисторов – одно из первых рекламных объявлений. США. Февраль 1953 года.




Современный микрочип.




Современный микрочип.

В 2004 году учёными-физиками был открыт новый полупроводниковый материал графен.

Этот основной претендент на замену кремнию также является материалом углеродной группы. На его основе создается транзистор, работающий в трёх разных режимах. Рабочие частоты нового полупроводникового материала могут достигать до 1000 ГГц.



Графен.




Изображение полевого графенового транзистора, полученное с помощью сканирующего электронного микроскопа.


ПОСЛЕСЛОВИЕ:



Джон Бардин ушёл из Bell Telephone Laboratories в 1951 году, занялся теорией сверхпроводимости и в 1972 году вместе с двумя своими учениками был удостоен Нобелевской премии «За разработку теории сверхпроводимости», став, таким образом, **единственным в истории учёным, дважды нобелевским лауреатом.**



Уолтер Браттейн проработал в Bell Telephone Laboratories до выхода на пенсию в 1967 году, а затем вернулся в свой родной город и занялся преподаванием физики в местном университете.



Уильям Шокли покинул Bell Telephone Laboratories в 1955 году и основал фирму по производству транзисторов – Shockly Transistor Corporation.

